



Ydeevnedeklaration (DoP) - nr. 5

21-11-2023 / REV. 14

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer	PTM DuraTæt Kombi (PF/GF 3500) / 1235	
2.	Tilsigtede anvendelser	Svejseunderpap samt underpap til mekanisk fastgørelse	
3.	Fabrikant	Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 6600 Vejen	
4.	System eller systemer til vurdering af konstansen af ydeevnen AVCP	2+	
5.	Harmoniseret standard	EN 13707:2004 + A2:2009	
6.	Notificeret organ	RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id-nr. 0402	
7.	Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
	Farlige stoffer		NPD
	Vandtæthed B	EN 1928	10 kPa
	Modstand mod statisk last, A	EN 12730	NPD
	Modstand mod dynamisk last, A	EN 12691	600 mm
	Trækstyrke LR	EN 12311-1	1000 N/50 mm ± 40
	Trækstyrke TR	EN 12311-1	575 N/50 mm ± 40
	Brudforlængelse LR	EN 12311-1	28 ± 2
	Brudforlængelse TR	EN 12311-1	28 ± 2
	Sømrivestykke LR	EN 12310-1	460 N ± 20
	Sømrivestykke TR	EN 12310-1	550 N ± 40
	Forskydningsstyrke i overlæg	EN 12317-1	NPD
	Peelstyrke i overlæg	EN 12316-1	NPD
	Kuldefleksibilitet	EN 1109	≤ 0 °C
	Rodfasthed	EN 13948	NPD
	Reaktion mod brand	EN 13501-1	NPD
	Brandmodstandsevne	EN 13501-5	NPD
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Vejen, 21-11-2023

Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør

